







Water heaters
Chauffage d'eau

TBL

Light flange immersion heaters
Thermoplongeurs à bride légère



- Made to order (minimum quantity 50p)
- 6 standard flange sizes (48 to 126mm dia)
- 1, 2 or 3 elements plus optional thermostat pocket option
- 6,4 / 8 / or 10mm dia elements in copper, nickel plated copper, 321L or 316L stainless steel or incoloy.
- Fabriqués à la demande (50 pièces minimum)
- 6 brides standardisées (Ø 48 à 126mm)
- 1, 2 ou 3 circuits + DG en option
- Circuits Ø 6,4 / 8 / ou 10mm avec blindage cuivre, cuivre nickelé, AISI321, 316L, ou incoloy.



Flange no. N° Bride	Max number of 6,4mm Elements Nbre maxi d'éléments Ø6,4mm		Max number of 8mm Elements Nbre maxi d'éléments Ø8mm		Max number of 10mm Elements Nbre maxi d'éléments Ø10mm	
	without pocket Sans DG	with pocket Avec DG	without pocket Sans DG	with pocket Avec DG	without pocket Sans DG	with pocket Avec DG
B3E	3	2	3	2	-	-
B4E	3	3	3	3	-	-
B5E	3	3	3	3	3	3
B6E	3	3	3	3	-	-
B7E	3	3	-	-	-	-
B8E	3	3	3	3	3	3